

デジタルで測れる! ブルートゥースで送信!

読み取りミス・記入ミス・入力ミスなし!

特長

- ◆目盛とデジタル表示を確認でき、安心して測定ができる。
- ◆JIS1級繊維製巻尺の耐久性&センサ読取り目盛を直読 (光センサ)
- ◆測定長さ2m。ケース小型化。軽量化。
- ◆周囲長を測定したいニーズ用の別機種あり

ミリオンデジタル・ストレート DTM-20S仕様

測定形式	光センサ(フォトリフレクタ)式/直読目盛付き
測定範囲	0 c m~200 c m
最小測定単位	デジタル、直読目盛共に 1mm
表示単位	cm と mm 切換え(送信はcm単位)
測定精度	センサ読み取り目盛、直読目盛共に、繊維製巻尺JIS1級相当 デジタル計測値±1mm
測定速度	巻尺引出しスピード秒速2m以下
送信方法・規格	Bluetooth Ver2.1+EDR Class2 プロファイルSPP 通信速度9,600bps/フロー制御 RTS/CTS/スタートビット:1bit/データビット:8bit パリティビット:Non/ストップビット:1bit ※通常のシリアル通信と同じように表示の数値をそのまま相手のターミナルに出力されます
通信フォーマット	PIN 0000/電文7byte(数値は先頭スペースとドットを含む 5byte、終端2byte)
電源	単4形乾電池2本、または単4形充電池式電池2本
電池寿命	待機時間72時間、連続動作時間7時間(アルカリ乾電池使用時)
オートパワーオフ	90分 (解除モード付)
使用温度範囲	0℃~50℃
保管温度範囲	-10℃~+50℃
形状寸法	146(W/引手除<)×22(D)×65(H)
重量	155g (乾電池含む)
重量 構成材料	155g (乾電池含む) 巻尺; PVC+グラスファイバー/引手; ポリカーボネート/ ケース; ABS/他電子部品
	巻尺; PVC+グラスファイバー/引手; ポリカーボネート/

※ BluetoothはBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。



DIGITAL TAPE MEASURE

ミリオンデジタル / ストレート DTM-20S

Bluetooth®無線通信に対応



